

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ
TRASSIR MiniNVR
AnyIP 4/9/16
NL 16



AC 16 TRASSIR MiniNVR – мережевий відеореєстратор для побудування систем відеоспостереження на основі IP-камер.

Запис, відтворення та відображення до 16 каналів, залежно від моделі відеореєстратора.



Опис задньої панелі відеореєстратора¹:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Роз'єм блоку живлення 12В | 5. Роз'єм HDMI для підключення монітора |
| 2. Роз'єм RJ-45 для Ethernet | 6. Роз'єм VGA для підключення монітора |
| 3. Роз'єм USB 3.0 | 7. Аудіовходи/аудіовиходи |
| 4. Блок роз'ємів USB 2.0 | 8. Кнопка увімкнення |

¹ Зовнішній вигляд, кількість та розташування роз'ємів можуть відрізнятися.
Виробник залишає за собою право змінити комплектацію та конфігурацію відеореєстратора без погіршення його основних характеристик.

Характеристики пристрою:

Операційна система	TRASSIR OS (на основі ОС Linux)
Каналів відео	AC 16: до 16 каналів IP-камер ActiveCam або Trassir AnuIP 4/9/16: до 4/9/16 каналів будь-яких підтримуваних IP-камер NL 16: до 16 каналів будь-яких IP-камер залежно від IP-камери
Роздільна здатність запису	
Сумарний потік запису	до 256Мбіт/с
Формат стиснення	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG
Розмір архіву	до 2 HDD розміром 2.5"/3.5" будь-якого об'єму
Мережеві інтерфейси	1 Ethernet 10/100/1000 Мбіт/с
USB-інтерфейси	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задній панелі
Відеовиходи	1 VGA и 1 HDMI
Аудіовиходи/виходи	1 аудіовхід (jack 3.5мм) ⁶ 1 аудіовихід (jack 3.5мм)
Габарити, мм	440 x 293.6 x 44.5
Напруга живлення	DC 12В
Споживана потужність	до 30Вт (без HDD)
Робочий температурний режим	10...30°C
Розмір пакування, мм	490 x 400 x 130

Для відображення відео з роздільною здатністю 8 мегапікселів необхідно увімкнути у TRASSIR апаратне прискорення.

До відеореєстратора можна підключити два незалежні монітори (VGA+HDMI).

Підтримується робота лише з активним мікрофоном.

Комплектація:

- Відеореєстратор з TRASSIR OS (зібраний та спакований) 1 шт.
- Блок живлення 12В (5А) 1 шт.
- Кабель живлення 1 шт.
- Миша 1 шт.
- Комплект кріплення з гвинтами для стійки 19"..... 1 шт.
- Гвинти для кріплення HDD 3.5"..... 8шт.
- Гвинти для кріплення HDD 2.5"..... 8шт.
- Гарантійний талон..... 1шт.

Гарантійне обслуговування:

- Два роки гарантії від дня продажу на відеореєстратор, але не більше 30 місяців від дати виробництва.
- За відсутності гарантійного талона, гарантійний термін визначається від дати виробництва.

ДАТА ВИРОБНИЦТВА

СЕРІЙНИЙ НОМЕР ПРИСТРОЮ

НОМЕР КЛЮЧА ЗАХИСТУ

технічна підтримка
тел. (044)300-00-96
trassir.ua
support@trassir.ua